



MECC ALTE ECP32-2M/4 C-TYPE ALTERNATORE TRIFASE 62.5KVA

Product description:

MECC ALTE ECP32-2M/4 C-TYPE ALTERNATORE 62.5KVA TRIFASE

Alternatore MECC ALTE ECP32-2M/4 C-TYPE con una potenza di 62,5KVA, questa unità ha un funzionamento Brushless autoeccitante ed auto regolanti dotati di regolatore di tensione **DSR**.

L'alternatore ECP32-2M/4 C-TYPE è previsto per il funzionamento a frequenza 50 o 60 HZ, la possibilità di lavorare su queste due frequenze ne rende possibile l'applicazione per qualsiasi tensione di servizio aumentandone la versatilità, per il corretto funzionamento. Per il corretto funzionamento è necessario solo verificare che le tarature siano corrette per l'utilizzo previsto.

MECC ALTE ECP32-2M/4 C-TYPE è fornito con 12 terminali (7 morsetti), con cui è normalmente possibile collegare l' alternatore sia a stella serie sia quella a stella parallelo. Secondo le esigenze si può passare da un collegamento ad un altro tendendo presente che si deve necessariamente verificare il collegamento del DSR.

ECP32-2M/4 C-TYPE può essere usato come monofase a seconda delle esigenze. MECC ALTE ECP32-1M/4 è provvisto di regolatore digitale di corrente DSR . Il regolatore è adatto per funzionamento sia su generatori trifasi, che su generatori monofasi, consentendo una messa a punto veloce, precisa e affidabile.

Tutte gli alternatori MECC ALTE ECP32 hanno l'avvolgimento ausiliario MAUX per alimentare il regolatore digitale DSR. È possibile collegare il regolatore di tensione DSR al PC attraverso l'interfaccia USB DxR2 e il software DxR TERMINAL per interrogare/scaricare allarmi e impostazioni per analisi. Il DSR ha una connessione USB integrata e può essere collegato al PC senza qualsiasi scheda di connessione opzionale.

Tutta la nostra gamma può essere equipaggiata con riscaldatori anticondensa di adeguata potenza dimensionata all'alternatore kVA. La tensione per i riscaldatori deve essere specificata al momento dell'ordine. Nuovi riscaldatori a cartuccia cilindrica sono disponibili su richiesta e possono essere montati a posteriori.





Sulla nostra serie di alternatori possono essere montati optional aggiuntivi, come i termistori PTC o PT100 sia su avvolgimenti che su cuscinetti, riscaldatori di rugiada, scatole terminali ad alto e basso profilo (sulla maggior parte delle serie), dispositivi in parallelo (standard da ECO38), trasformatori di corrente e tensione, filtri dell'aria, protezioni IP43 e IP45 e molti altri.

Seleziona l'alternatore che rispecchia le **specifiche tecniche da te richieste**, visita la nostra sezione dedicata per capire come.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL ALTERNATORE 62.5KVA MECC ALTE ECP32-2M/44 C-TYPE

Tipo di fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase: 68.8KVA / 55KW
Potenza continua trifase: 62.5KVA / 50KW
Potenza massima monofase: 44KVA / 44KW
Potenza continua monofase: 37.5KVA / 37.5KW
Frequenza: 50 / 60 Hz
Tensione: 230 V / 400 V
Grado di protezione: IP23
Giri dell'alternatore: 1500 / 1800 giri/min
Numero di poli: 4
Rendimento: 89.4%
Peso: 212 Kg
Larghezza: 553 mm
Lunghezza: 683.5 mm
Altezza: 542.2 mm
Alternatore a velocità costante
Senza spazzole
Regolatore di tensione: DSR (AVR)

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma MECC ALTE e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 44
Potenza uso continuativo monofase (KW): 37.5
Potenza massima monofase (KVA): 44
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 37.5
Potenza massima trifase (KW): 55





Potenza uso continuativo trifase (KW): 50
Potenza massima trifase (KVA): 68.8
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 62.5
Frequenza (Hz): 50 / 60
Tensione (V): 230 / 400
Giri motore (giri/min): 1500 / 1800
Numero poli: 4
Potenza monofase (KVA): 44
Potenza trifase (KVA): 68.8
Rendimento (%): 89.4
Grado di protezione: IP23
Pressione acustica: 58 dB(A) a 7 m
Spazzole: No
Funzione PMG: No
Tipo di alternatore: Velocità Costante
Regolatore di tensione: AVR
Peso (Kg): 212

