



BERTOLI 15CAR33T GRUPPO CARDANO

Product price:

2.270,00 € tax excluded

Product description:

BERTOLI 15CAR33T GRUPPO CARDANO

Generatore a cardano BERTOLI 15CAR33T trifase capace di erogare una potenza di 30 KVA con attacco trattore da 1500 giri/minuto.

Il generatore a cardano BERTOLI 15CAR33T ha una tensione di 400 V e una frequenza di 50 Hz. Il generatore a cardano BERTOLI 15CAR33T è dotato di un alternatore MECC ALTE completo di regolatore di tensione **AVR**. Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati.

Il generatore BERTOLI 15CAR33T è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore, in oltre il modello BERTOLI è dotato di carrello di trasporto di serie.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I gruppi elettrogeni per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Caratteristiche tecniche del generatore BERTOLI 15CAR33T :

Tipo fase: Monofase / Trifase

Output massima Monofase: 8 KW

Output massima Monofase: 10 KVA

Potenza massima Trifase: 24 KW

Potenza massima Trifase: 30 KVA

Corrente Erogata: 32 A





Frequenza: 50 Hz
Tensione: 400 V
Potenza Motrice: 60 CV
Fattore di potenza: 0,8
Giri motore: 1500 giri/min
Modello Alternatore: Ecp28
Marca Alternatore: MeccAlte
Alternatore: Autoeccitati senza spazzole
Stabilizzazione: AVR
Numero poli: 4
Protezione meccanica: IP23
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza: 850 mm
Altezza: 1100 mm
Peso a secco: 270 Kg

Dotazione:

- Moltiplicatore ad ingranaggi
- Pannello prese
- 1 x 63 A 5P
- 1x 16 A 3P
- Int MT e Diff
- Voltmetro
- Frequenzimetro
- Amperometro

Se stai cercando un generatore a cardano con differenti caratteristiche, allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di generatori a cardano per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 8
Potenza massima monofase (KVA): 10
Potenza massima trifase (KW): 24
Potenza massima trifase (KVA): 30
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE





Giri motore (giri/min): 1500
Alternatore: MECC ALTE ECP28
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP23
Potenza richiesta trattore: 60 CV
Lunghezza (mm): 1000
Larghezza (mm): 850
Altezza (mm): 1100
Peso a secco (Kg): 270
Silenziato: No
Super silenziato: No
Regolatore di tensione: AVR

