



GREEN POWER GP77 TR/S GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 75KVA

Product price:

4.038,00 € tax excluded

Product description:

GREEN POWER GP77 TR/S GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 75KVA

Generatore a cardano GREEN POWER GP77 TR/S trifase, dotato di alternatore MECC ALTE ECP32-3L/4 capace di erogare una potenza di 75KVA, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Il generatore a cardano GREEN POWER GP77 TR/S è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità. Il generatore a cardano è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore.

Il generatore a cardano GREEN POWER GP77 TR/S per un corretto funzionamento, ha la necessità di essere collegato ad un trattore capace di erogare una potenza meccanica di almeno 150 HP ed una velocità della presa di forza di almeno 420 giri/minuto. I parametri minimi indicati sono necessari al corretto funzionamento del generatore a cardano, nel caso non vengano rispettati è possibile causare dei mal funzionamenti nelle apparecchiature.

Il generatore GREEN POWER GP77 TR/S è dotato di quadro elettrico completo di:

- Interruttore magnetotermico
- Differenziale
- Presa 63 A 400 V
- Presa 16 A 230 V
- Modulo digitale E31 completo di: Voltmetro, Frequenzimetro e Contaore

CARATTERISTICHE TECNICHE GREEN POWER GP77 TR/S

Tipo fase: Monofase / Trifase





Potenza massima trifase: 78 KVA / 62,4 KW
Potenza in continuo trifase: 75 KVA / 60 KW
Tensione: 230 - 400 V
Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 1500 giri/min
Potenza trattore necessaria: 150 hp
Giri presa di forza: 420 giri/min
Alternatore: MECC ALTE ECP32-3L/4 (O QUIVALENTE)
N° di poli: 4
Classe di isolamento: H
Classe di protezione: IP 23
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 1140 mm
Larghezza: 750 mm
Altezza: 1065 mm
Peso: 454 Kg

Cerchi un generatore a cardano con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma Green Power o di altri brand specializzati nel settore

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 78
Potenza uso continuativo trifase (KW): 60
Potenza massima trifase (KVA): 62.4
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 75
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Giri motore (giri/min): 1500
Alternatore: MECC ALTE ECP32-3L/4
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP23
Giri presa di forza (giri/min): 420
Potenza richiesta trattore: 150 HP
Larghezza (mm): 750
Peso a secco (Kg): 454
Silenziato: No
Super silenziato: No
Regolatore di tensione: AVR





Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni
Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79



Man.El.Service srl , Via Carlo Pittara, 46 10151 - Torino - Italy | P.Iva
09031950018 | info@manelservice.com