



CGM 410S-B400 CON QUADRO AUTOMATICO

Product price:

43.525,00 € tax excluded

Product description:

CGM 410S-B400 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 410KVA con quadro automatico

CGM 410S-B400 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 410KVA con motore Scania alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo gruppo elettrogeno CGM 410S-B400 è in versione aperta comodo da movimentare e da trasportare, nonostante il suo peso, grazie alla base con piedi inforcabili.

Il gruppo elettrogeno CGM 410S-B400 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 410S-B400 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 60 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 410S-B400 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 410S-B400:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 360.8 KW / 451 KVA

Potenza uso continuo trifase: 328 KW / 410 KVA

Potenza massima monofase: 120.27 KW / 150.33 KVA

Potenza uso continuo monofase: 109.33 KW / 136.67 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: SCANIA DC13 072A 02 12

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 60 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 2950 mm





Larghezza: 1550 mm
Altezza: 2100 mm
Peso: 3230 Kg
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 410S-B400 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 120.27
Potenza uso continuativo monofase (KW): 109.33
Potenza massima monofase (KVA): 150.33
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 136.67
Potenza massima trifase (KW): 360.8
Potenza uso continuativo trifase (KW): 328
Potenza massima trifase (KVA): 451
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 410
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: Scania DC13 072A 02 12
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 12700
Numero cilindri: 6
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Senza spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP44
Alesaggio per corsa (mm): 130 x 160
Capacità serbatoio carburante (L): 400
Consumo (L/h): 60
Autonomia (h): 6.7
Larghezza (mm): 1550
Altezza (mm): 2100





Peso a secco (Kg): 3230

AVR: Sì

Silenziato: No

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Scania

