



# CGM v5LW-C20 CON QUADRO AUTOMATICO

**Product price:**

**7.325,00 € tax excluded**

## **Product description:**

CGM v5LW-C20 Generatore monofase/trifase 5KVA supersilenziato con quadro automatico

CGM v5LW-C20 è un generatore monofase/trifase da 5KVA con motore Kohler alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM v5LW-C20 **supersilenziato**.

Il generatore CGM v5LW-C20 è composto da un alternatore Linz, Stamford o Mecc Alte, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM v5LW-C20 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 1,5 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il generatore CGM v5LW-C20 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

## **Caratteristiche tecniche del generatore CGM v5LW-C20:**

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 4.4 KW / 5.5 KVA

Potenza uso continuo trifase: 4 KW / 5 KVA

Potenza massima monofase: 1.47 KW / 1.83 KVA

Potenza uso continuo monofase: 1.33 KW / 1.67 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: KOHLER KDW702

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 1.5 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 1580 mm





Larghezza: 700 mm  
Altezza: 1050 mm  
Peso: 415 Kg  
Supersilenziato  
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM v5LW-C20 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 1.47  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 1.33  
Potenza massima monofase (KVA): 1.83  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 1.6  
Potenza massima trifase (KW): 4.4  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 4  
Potenza massima trifase (KVA): 5.5  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 5  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: Morsettiera  
Motore: Kohler KDW702  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Meccanico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 686  
Numero cilindri: 2  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Senza spazzole  
Numero poli: 4  
Grado di protezione: IP44  
Alesaggio per corsa (mm): 75 x 77.6  
Capacità serbatoio carburante (L): 55  
Consumo (L/h): 1.5  
Autonomia (h): 36.7  
Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m





Lunghezza (mm): 1580

Larghezza (mm): 700

Altezza (mm): 1050

Peso a secco (Kg): 415

AVR: Sì

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Kohler

