



CGM 150VO-C200 CON QUADRO AUTOMATICO

Product description:

CGM 150VO-C200 Generatore monofase/trifase 150KVA supersilenziato con quadro automatico

CGM 150VO-C200 è un generatore monofase/trifase da 150KVA con motore Volvo alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 150VO-C200 **supersilenziato**.

Il generatore CGM 150VO-C200 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM 150VO-C200 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 27 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il generatore CGM 150VO-C200 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del generatore CGM 150VO-C200:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 134 KW / 167 KVA

Potenza uso continuo trifase: 120 KW / 150 KVA

Potenza massima monofase: 44.67 KW / 55.67 KVA

Potenza uso continuo monofase: 40 KW / 50 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: VOLVO PENTA TAD 731GE

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 27 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 3200 mm

Larghezza: 1100 mm





Altezza: 2090 mm
Peso: 2090 Kg
Supersilenziato
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 150VO-C200 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 44.67
Potenza uso continuativo monofase (KW): 40
Potenza massima monofase (KVA): 55.67
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 50
Potenza massima trifase (KW): 134
Potenza uso continuativo trifase (KW): 120
Potenza massima trifase (KVA): 167
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 150
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: VOLVO PENTA TAD731GE
Normativa Emissioni : Stage 2
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 7150
Numero cilindri: 6
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Senza spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP44
Alesaggio per corsa (mm): 108 x 130
Capacità serbatoio carburante (L): 250
Consumo (L/h): 27
Autonomia (h): 9.3
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 3200





Larghezza (mm): 1100

Altezza (mm): 2090

Peso a secco (Kg): 2090

AVR: Sì

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Volvo

