



GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 22 KVA AVR

Product price:

2.805,00 € tax excluded

Product description:

GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 22 KVA AVR

Gruppo elettrogeno a cardano monofase / trifase con attacco trattore da 3000 giri/minuto capace di erogare una potenza di 22 KVA, completo di regolatore di tensione AVR.

L'alternatore del gruppo a cardano ha un regolatore di tensione **AVR**, dispositivo che permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati. Gruppo elettrogeno a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore.

I generatori a cardano o gruppi elettrogeni a cardano vengono adoperati nel settore agricolo. Questi generatori di corrente sono molto semplici da utilizzare e servono a generare elettricità in luoghi dove solitamente è difficile reperirla, per mezzo dell'accoppiamento ad un trattore con basso consumo di energia.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I gruppi elettrogeni per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza in continuo: 22 KVA / 17.6 KW

Potenza in emergenza: 24.2 KVA / 19.3 KW

Tensione: 230 / 400 V





Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 3000 giri/min
Potenza trattore necessaria: 45 hp
Giri presa di forza: 440 giri/min
Rapporto moltiplicatore: 1:6.9
Capacità olio moltiplicatore: 0.5 Lt
Alternatore: Linz, autoeccitato, con spazzole
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 900 mm
Larghezza: 850 mm
Altezza: 800 mm
Peso: 140 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni a cardano di brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 19.3
Potenza uso continuativo trifase (KW): 17.6
Potenza massima trifase (KVA): 24.2
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 22
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE
Giri motore (giri/min): 3000
Capacità olio (L): 0.5
Alternatore: Con spazzole
Numero poli: 2
Grado di protezione: IP21
Giri presa di forza (giri/min): 440
Potenza richiesta trattore: 45 HP
Rapporto di trasmissione: 1 : 6.9
Lunghezza (mm): 900
Larghezza (mm): 850
Altezza (mm): 800
Peso a secco (Kg): 140
Silenziato: No
Super silenziato: No





Regolatore di tensione: AVR

