



IDROFOGLIA MOTOPOMPA AUTOADESCANTE 19KW STAGEV

Product price:

9.850,00 € tax excluded

Product description:

IDROFOGLIA MOTOPOMPA AUTOADESCANTE 19KW STAGEV

IDROFOGLIA MOTOPOMPA AUTOADESCANTE 19KW STAGEV modello IF44B rappresenta una soluzione potente e affidabile per il pompaggio di liquidi in diverse applicazioni. Questa motopompa autoadescante è progettata per offrire prestazioni elevate e un'efficienza ottimale.

Caratteristiche principali:

Prestazioni di pompaggio:

Con un'aspirazione e una mandata di 4 pollici, questa motopompa è in grado di gestire portate massime di 200 m³/h e prevalenze massime di 44 metri.

L'aspirazione massima di -8 metri consente di prelevare liquidi da profondità considerevoli.

Il passaggio solidi di 73x30 mm permette di gestire anche liquidi con impurità.

Motore diesel Stage V:

Equipaggiata con un motore diesel Kohler KDW 1404 Stage V, questa motopompa garantisce basse emissioni e un ridotto impatto ambientale.





Il motore a 4 cilindri da 1.372 cm³ è raffreddato a liquido e offre una potenza assorbita di 19,0 kW, con una velocità di rotazione di 2.800 rpm.

Costruzione robusta:

Il telaio su 2 ruote e i piedini stabilizzatori assicurano stabilità e facilità di trasporto.

Il serbatoio gasolio incorporato da 80 litri garantisce una lunga autonomia.

I materiali di alta qualità, come il corpo pompa in ghisa GJL250, la voluta e la girante in ghisa sferoidale, e la tenuta meccanica in carburo di silicio/Viton, assicurano durata e resistenza.

Versatilità:

L'accoppiamento flangiato e il timone ad altezza fissa offrono flessibilità di installazione e utilizzo.

Caratteristiche Tecniche IDROFOGLIA MOTOPOMPA AUTOADESCANTE 19KW STAGEV:

Modello: IF44B

Aspirazione: 4"

Mandata: 4"

Portata massima: 200 m³/h

Prevalenza massima: 44 m

Aspirazione massima: -8 m

Passaggio solidi: 73x30 mm

Potenza assorbita: 19,0 Kw

Velocità di rotazione: 2.800 rpm

Marca e modello: Kohler KDW 1404

Emissioni: Stage V

Cilindrata: 1.372 cm³

Numero di cilindri: 4

Raffreddamento: Liquido

Accoppiamento: Flangiato

Velocità di rotazione: 2.800 rpm

Telaio: Su N. 2 ruote

Verniciatura telaio: Nero

Serbatoio gasolio incorporato: 80 lt

Piedini stabilizzatori: Nr. 3

Timone: Altezza fissa

Corpo pompa: Ghisa GJL250





Voluta: Ghisa sferoidale
Girante: Ghisa sferoidale
Tenuta meccanica: Carburante di silicio / Viton
Albero: Acciaio C40
Elastomeri: Nitrile
peso: 500kg
dimensioni prodotto: 2300x1160x1550 mm

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche differenti **CLICCA QUI**.
immagini e dati tecnici non vincolanti.

Product features:

Motore: Kohler KDW 1404
Normativa Emissioni : Stage 5
Cilindrata (cm³): 1.372
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Liquido
Dimensioni prodotto (mm): 2300x1160x1550
Prevalenza totale (m): 44
Portata d'aria (m³/h): 200
Tipo di albero: Acciaio C40
Tipo di prodotto: Motopompa
Peso (Kg): 500
Aspirazione: 4"
Passaggio Solidi: 73x30 mm
Timone: Altezza fissa
Corpo Pompa: Ghisa GJL250
Tenuta Meccanica: Carburante di silicio / Viton
Elastomeri: Nitrile
Voluta: Ghisa sferoidale
Girante: Ghisa sferoidale
Accoppiamento: Flangiato
Potenza assorbita kW: 19
Mandata: 4"
Aspirazione max.: -8 m
velocità di rotazione: 2800 rpm
Verniciatura: Nero / Black
Telaio: Su N. 2 ruote
Serbatoio gasolio incorporato: 80LT
Piedini stabilizzatori: 3

