



# CGM 15TRL GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 15 KVA AVR

Product price:

**2.580,00 € tax excluded**

## Product description:

CGM 15TRL GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 15 KVA AVR

CGM 15TRL gruppo elettrogeno a cardano monofase / trifase con attacco trattore da 1500 giri/minuto, capace di erogare una potenza di 15KVA, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Il CGM 15TRL facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano CGM 15TRL ha una potenza trattore richiesta di 30 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I generatori per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Il CGM 15TRL è un gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti, dotato di una robusta struttura con telaio protettivo.

## Caratteristiche tecniche CGM 15TRL:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza in continuo: 15 KVA

Potenza in continuo: 12 KW

Potenza in emergenza: 16.5 KVA





Potenza in emergenza: 13.2 KW  
Tensione: 230 / 400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Giri motore: 1500 giri/min  
Potenza trattore necessaria: 30 hp  
Giri presa di forza: 430 giri/min  
Rapporto moltiplicatore: 1:3.5  
Capacità olio moltiplicatore: 0.5 Lt  
Alternatore: Linz, autoeccitato, con spazzole  
Quadro prese: 1 x Schuko, 1 x CEE 16A 3P 230V, 1 x CEE 32A 5P 400V  
Regolatore di tensione: AVR  
Lunghezza: 1150 mm  
Larghezza: 960 mm  
Altezza: 1030 mm  
Peso: 150 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano CGM o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 13.2  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 12  
Potenza massima trifase (KVA): 16.5  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 15  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: 1 x Schuko, 1 x CEE 16A 3P 230V, 1 x CEE 32A 5P 400V  
Giri motore (giri/min): 1500  
Capacità olio (L): 0.5  
Alternatore: Con spazzole  
Numero poli: 4  
Grado di protezione: IP21  
Giri presa di forza (giri/min): 430  
Potenza richiesta trattore: 30 HP  
Rapporto di trasmissione: 1 : 3.5  
Lunghezza (mm): 900  
Larghezza (mm): 850  
Altezza (mm): 800  
Peso a secco (Kg): 150





Silenziato: No

Super silenziato: No

Regolatore di tensione: AVR

